



## DH-VZH 350 кг





## Приложения

Въртящият се лифт **DH-VZH 350 кг** е разработен за вграждане в микробуси, линейки и ванове. Монтира се във вътрешното пространство, като запазва просвета до земната повърхност ненарушен.

При шофиране, DH-VZH може да стои изправен до задните врати на автомобила или да бъде завъртян на ъгъл от 90° до стената на фургона, като запазва достъпът през вратата (в зависимост от размерите на автомобила).

## Характеристики и оборудване

- ПЛАТФОРМА**
- Плоска, стоманена, мрежеста платформа с дебелина 35 мм
  - DH-VZH1 : платформа със шарнирно свързан изравнителен под отпред [1]
  - DH-VZH2 : платформа от 1 част [2]
  - Механични палетни стопери на ръба на платформата

- МЕХАНИКА**
- Колонен лифт с една колона
  - DH-VZH1 : рамка с 1 въртящ се механизъм. В работна позиция, платформата стои изправена зад фургона [1]
  - DH-VZH2 : рамка с 2 въртящи се механизма, позволяваща на платформата да се върти спрямо пътната настилка [2]

- УПРАВЛЕНИЕ**
- Опростено 2-бутонно управление за функциите "вдигни" / "свали", вградено в рамката на лифта
  - **Управление без електронни компоненти**

- ПЕРИЛА**
- 1 перило на обратната страна на рамката на лифта

- ХИДРАВЛИЧЕН АГРЕГАТ**
- **12V или 24V хидравличен агрегат**, предварително монтиран в рамката на лифта
  - Ръчна помпа при аварийни случаи

- МОНТАЖ**
- Единична колона, монтира се върху пода на автомобила
  - Присъединяването от върха на колоната до фургона трябва да се осигури от монтиращата организация

- И ОЩЕ...**
- На всички шарнирни връзки са монтирани лагери с ниска поддръжка
  - Оборудването отговаря на Директивите по безопасност на ЕС
  - Развито следпродажбено обслужване (30 държави) чрез международната сервизна мрежа на Dhollandia



[1] Сгъваща се платформа на показаната снимка - Опция S719



[2]

<b>Носимост</b>	350 кг
<b>Спесификации на платформата</b>	Ползна площ : 1180 x 860 мм (Д x Ш) Опция S718 : нестандартни размери на платформата са възможни при поискване Опция S719 : сгъваеми платформи са възможни при поискване Дебелина на платформата : 35 мм
<b>Максимална височина на пода</b>	Стандарт : до 750 мм над земната повърхност Опция S716 : до 1200 мм и повече
<b>Ориентир за собствено тегло</b>	Около 160 кг (зависи от типа и височината на повдигане)