



DH-LCZ 500-750 кг DH-LMZ 750-2000 кг



DH-LCZ 500-750 кг DH-LMZ 750-2000 кг

Приложения

За повечето типове падащи бордове, Dhollandia предлага **платформи с половин ширина** (1/2 размер) или **платформи с частична ширина** (като 2/3 от ширината на надстройката), освен стандартните изпълнения с пълна ширина.

При такава конструкция, една от задните врати на надстройката остава открита, така че операторът да има **бърз и свободен** достъп до товарното пространство вътре по всяко време, без да е необходимо да спуска платформата на борда.

Тези платформи с частична ширина произлизат от стандартните типове DH-LC and DH-LM и имат по-голямата част от техните характеристики. Размерът на платформата и броят на хидравличните цилиндри се определят според специфичните размери на автомобила.

Носимост	
■ 500 кг	□ 3000 кг
■ 750 кг	□ 3500 кг
■ 1000 кг	□ 4000 кг
■ 1500 кг	□ 5000 кг
■ 2000 кг	□ 6000 кг
□ 2500 кг	□ 7500 кг
	□ 9000 кг

Стандартно оборудване

ПЛАТФОРМА

- **Лека алуминиева платформа** с нехлъзгава повърхност или **стоманена платформа**, обработена пескоструйно и поцинкована (само над 1000 кг)
- Доставка се за лявата [1] или дясната страна [2]
- Синтетични ролки за предпазване на платформата върху земята
- Доставят се **сгъваеми платформи с пълна ширина** със свободен достъп до една от вратите на автомобила [3]

ФУНКЦИОНАЛНОСТ - МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Автоматичен механичен наклон до земната повърхност**
- Регулиране на наклона на платформата за всякакво положение чрез външно управление

ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **DH-LCZ 500-750 кг**
 - 1 повдигащ цилиндър
 - 1 цилиндър за наклон и улеснено отваряне на платформата с помощта на пружина
- **DH-LMZ 750-1000, 1500-2000 кг**
 - 2 повдигащи цилиндъра за максимална стабилност на платформата
 - 1 или 2 цилиндъра за наклон и улеснено отваряне на платформата с помощта на пружина в зависимост от размерите на камиона
- **Електрически предпазни клапани на всички цилиндри**
- Аварийно ръчно задействане на всички клапани
- **Бутални пръти на цилиндрите от хромирана неръждаема стомана (INOX)**
- Компактен хидравличен агрегат с **обезшумен** капак
- Цилиндри, снабдени с гумени маншони и самосмазване

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Външно управление в затворена пластмасова кутия
- **Управление без електронни компоненти**
- Управление с 2 ръце на всички функции на външните управления
- Електродвигател с термодатчик

МОНТАЖ НА ПАДАЩИЯ БОРД

- Стандартен : универсални **монтажни планки на болтове** за бърз и опростен монтаж

ПОКРИТИЯ - ПОДДРЪЖКА

- Оборудването отговаря на Директивите по безопасност на ЕС
- **На всички шарнирни връзки са монтирани лагери с ниска поддръжка**
- Покритие на основните стоманени компоненти : цинково фосфатиране, електрофорезно покритие (KTL) и крайно прахово полиестерно покритие

